haecksler

urban treeworker products

Technische specificaties Haecksler 4 Silent

- Geluiddempend materiaal
- Plaatsing materiaal onder invoertrechter, rotor en andere plaatsen
- Geluidsvermindering in optimale situaties 5 dB

- Motor Honda GX390
- 390cc 13 pk / 9,6 kW
- Max.toeren 3.600/min
- Benzinemotor Euro95 / 98, handgestart
- Aandrijving middels dubbele industriële v-snaar
- Tankinhoud 6,1 ltr.
- Euro 95 / 98 verbruik ca. 2 liter per uur
- Maximale takdiameter 90 mm
- Rendement: max. 24 m3/uur takkenstapels of 5 m3/uur snippers
- Invoertrechter hoogte 0,82 m
- Invoertrechter afmetingen 67 cm (Br) x 54cm (H)
- Uitwerppijp draaibaar 360 °
- Uitwerphoogte 1,55 m – Uitwerp tot 5 meter ver
- Noodstop direct toegankelijk
- Wieldiameter 40 cm – luchtbanden met ruw terrein profiel
- Geharde snippermessen (2 stuks) op rotor. Tweezijdig geslepen, keerbaar
- Tegenmes: 1
- Rotor 37 kg, rotorbreedte 41,5 cm
- Dimensies machine (L x B x H) 175 x 78 x 155 cm
- Dimensies transport machine (L x B x H) 123 x 78 x 155 cm
- Dimensies transport uitwerppijp verwijderd (L x B x H) 123 x 78 x 123 cm
- Gewicht volledig uitgerust: 202 kg. Tilgewicht aan duwboom: slechts 2 kg
- Poedercoating. Slijtvast, slagvast
- Accessoires voor vervoer achter minitrekker of minidumper
- Opklapbare duwboom

Haecksler BV
Nieuwendammerdijk 536C 1023BX Amsterdam
www.versnipperaar.com
tel. +31 (0)653 32 92 73

Kwaliteits garantie, Haecksler BV

Kamer van Koophandel 62299190
BTW nummer NL 854753333B01